

LUBRIFICANTE DE CORRENTES

AMBIENTE SECO



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Este produto é ideal para a lubrificação da corrente em ambientes secos e com poeiras. A sua fórmula proporciona uma lubrificação profunda e de longa duração protegendo a corrente do pó e sujidade reduzindo assim o desgaste da mesma. É compatível com todos os tipos de correntes assim como com O,X,Z Rings. Seca rapidamente e tem excelentes propriedades de aderência à corrente. A sua utilização melhora o desempenho e prolonga a vida útil da corrente.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Indicado para ambientes secos.



Lubrificação de longa duração.



Prolonga a vida útil da corrente.

RECOMENDADO PARA

CORRENTES



TRANSMISSÕES



O, X, Z RINGS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	MASSA CORRENTES
Aspeto	Líquido incolor e pegajoso.
Ph	Não aplicável.
Gravidade específica	app. 0.78 @ 20 °C
Viscosidades	Líquido fino. Extremamente volátil
Ponto de inflamação, conforme fornecido	Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C.
Composição, conforme fornecido	Uma solução à base de lubrificante sintético, modificadores de viscosidade, aditivos antidesgaste e de pressão extremas, num solvente hidrocarboneto alifático e num carburante botano/isobotano/propano.
Temperatura de serviço	Apenas temperatura ambiente.

