

MASSA CORRENTES AMBIENTE HÚMIDO



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Este produto oferece uma lubrificação e proteção duradouras e é compatível com todos os tipos de correntes assim como com O,X,Z Rings.

Graças à sua excepcional capacidade de proteção contra a corrosão, e à sua fórmula enriquecida com PTFE é especialmente adequado para condições húmidas e tem excelentes propriedades de adesão e anti gotejo.

Uma aplicação regular ajuda a manter o desempenho e a longevidade da corrente.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Recomendado para ambientes húmidos.



Grande capacidade de proteção contra a corrosão.



Prolonga a vida útil da corrente.

RECOMENDADO PARA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	MASSA CORRENTES
Aspeto	Massa branca e viscosa
Ph	Não aplicável
Gravidade específica	app. 0.81 @ 20 °C
Viscosidades	Líquido fino. Extremamente volátil.
Ponto de inflamação, conforme fornecido	Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C.
Composição, conforme fornecido	Um lubrificante à base de cálcio, modificadores de viscosidade, aditivos antidesgaste e de pressão extremas e PTFE, num solvente hidrocarboneto alifático e um carburante botano/isotano/propano.
Temperatura de serviço	Apenas temperatura ambiente.

