

LUBRIFICANTE DE CORRENTES

AMBIENTE SECO
"LIMPO E PRECISO"



SPECIALIST

RESUMO DO PRODUTO

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições secas e empoeiradas. A sua fórmula contém PTFE para reduzir o atrito. Lubrifica e protege a corrente sem atrair o pó.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ⊕ Lubrificação de longa-duração
- ⊕ Reduz o atrito
- ⊕ Melhora o rendimento

RECOMENDADO PARA

CORRENTE	DESVIADOR	PRATO E CASSETE
----------	-----------	-----------------

INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES

Aspeto	Líquido amarelo claro.	Inflamabilidade	Extremamente inflamável.
Formato	Almotolia de 100 ml.	Temperatura de Utilização	Temperatura ambiente.
Densidade	0,842 a 20°C (base)		

Composição

Fórmula lubrificante sintética com aditivos antidesgaste, PTFE e disolventes.
Repele a água e reduz o atrito.

LATA	UNIDADES	6		
	CÓD. BARRAS	5032227346956		
PALETE	Nº CAMADAS	8	ALTURA (m)	1,495
	Nº CAIXAS X CAMADA	72	PESO BRUTO (kg)	397,44
	Nº CAIXAS X PALETE	576	LATAS X PALETE	3.456
CAIXA	CÓD. CAIXA	34916	PESO (kg)	0,69
	CÓD. BARRAS	05032227349162	DIMENSÕES (mm) largura x fundo x altura	60 x 194 x 147

