

MASSA DE ALTO RENDIMENTO

CARTUCHO

COM SULFONATO DE CÁLCIO



RESUMO DO PRODUTO

Lubrifica e protege da corrosão e humidade, resistente a altas cargas.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ⊕ Lubrificação de longa duração protegendo da corrosão e humidade.
- ⊕ Excelente aderência e capacidade de vedação.
- ⊕ Elevada resistência a cargas durante períodos de tempo muito prolongados reduzindo as vibrações, o consumo de massa e aumentando os períodos de lubrificação.

Cartucho: para utilização com bomba de lubrificação

RECOMENDADO PARA



INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES

Aparência	Líquido Castanho Claro
Temperatura de utilização	-30°C a +140°C
Densidade relativa (líquida)	1020g/cm
Solubilidade em água	Não solúvel
Compatibilidade	Todos os metais
Teste de desgaste 4 bolas	7500n
Ponto de gota	+280°C
Propriedades em pressão extrema	400kg (ASTM D2595)
Proteção anticorrosão	5% (ASTM B117) ≤ 1 – 1 (ISO 11007)
Resistência à carga	300lbs a 1 hora. 500lbs a 1 hora. SEM FALHAS (ASTM D2595)

MASSA DE ALTO RENDIMENTO

Líquido Castanho Claro
-30°C a +140°C
1020g/cm
Não solúvel
Todos os metais
7500n
+280°C
400kg (ASTM D2595)
5% (ASTM B117) ≤ 1 – 1 (ISO 11007)
300lbs a 1 hora. 500lbs a 1 hora. SEM FALHAS (ASTM D2595)

