

WD-40® SPECIALIST® LUBRIFICANTE SECO ANTI-FRICÇÃO

NOVA
FÓRMULA


RESUMO DO PRODUTO

WD-40 SPECIALIST® Lubrificante Seco proporciona uma lubrificação e proteção com uma fórmula melhorada, deixando uma película clara e seca que resiste à sujidade, ao pó e ao óleo. Tem uma secagem rápida e inclui aditivos resistentes à corrosão e à alta pressão. Este produto pode ser utilizado em metais, plásticos e vidro.


CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ⊕ Lubrificação e proteção melhoradas mesmo sob cargas pesadas.
- ⊕ Ideal para utilização em metais, plásticos e vidro.
- ⊕ Pulverizador dupla ação que permite uma aplicação ampla ou precisa. Pode ser utilizado em qualquer ângulo, excepto na horizontal.
- ⊕ Reduz a fricção e o desgaste.
- ⊕ Produz uma película transparente que resiste à sujidade, ao pó e ao óleo.

NSF Registro H2 #170913



RECOMENDADO PARA



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agitar bem a lata.
- Pulverizar diretamente sobre a superfície a lubrificar e proteger.
- Seca em segundos.



INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES

Aparência
Densidade realtiva (líquida)
Temperatura de utilização
Teste de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)
Propriedades em extrema pressão (ASTM D-3233)
Compatibilidade
Proteção anticorrosão (ASTM B-117)
Registo NSF
% de água
Lubrificação de longa duração (ASTM5620A)
Inflamabilidade

LUBRIFICANTE SECO COM ANTIFRICÇÃO

Ligeiramente turvo, líquido amarelo profundo
0,70 - 0,76
-45°C a +90°C
0,49 mm de cicatriz profunda
1134 kg
Metais, plásticos e vidros
0,1% em 72 horas
Categoria H2; #170913
<0,1%
0,51 minutos
Classificado como extremamente inflamável